Nr. Inv. 17016

SCHUTTE SF 67-6

DATI TECNICI

DIAMETRO BARRA	67 mm.
MAX. AVANZAMENTO BARRA NORMALE / SPECIALE	160/400 mm.
CORSA SLITTE LONGITUDINALI (CORSA TOT. / DI LAVORO	160/125 mm.
CORSA SPECIALE SLITTE LONGITUDINALE (CORSA TOTALE / CORSA DI LAVORO)	190/150 mm.
CORSA SLITTE TRAVERS. (CORSA TOT/DI LAVORO) Slitta superiore Slitta centrale Slitta inferiore	 80/50 mm. 80/50 mm. 90/58 mm.
NR. VELOCITA MANDRINI	49
VELOCITA DEI MANDRINI	90/1400 giri/min
TEMPI DI LAVORO : MINIMI MASSIMI	1,4 sec. 560 sec.
TEMPI MORTI MINIMI MASSIMI	1,5 sec. 2,7 sec.
POTENZA : MOTORE COMANDO	30 kw.
DIMENSIONI MACCHINA CON PANNELLO ELETTRICO	4610 mm. 1750 mm.
LUNGHEZZA CON GUIDA BARRE	6830 mm.
PESO	15.500 kg.

DESCRIZIONE

Macchinario usato
Categoria: Tornio aut. plurimandrino
Nr. 6 mandrini
Numero di serie: 19/03 – 49C6636

ACCESSORI

Centralina
Caricatore aut. di barre CUCCHI
Cassa di accessori