

SCHUTTE AD 40-8



DATI TECNICI

DIAMETRO BARRA	42 mm.
DIAMETRO FRA ASSI MANDRINI	445 mm.
MAX. AVANZAMENTO BARRA	150 mm.
CORSA NORMALE SLITTA LONGITUDINALE	150/120 mm.
CORSA SPECIALE SLITTA LONGITUDINALE	200/162 mm.
CORSA SLITTE TRAVERSALI Slitta superiore	45/36 mm.
Slitta centrale superiore	53/43 mm.
Slitta centrale inferiore	47/38 mm.
Slitta inferiore	80/65 mm.
NR. VELOCITA MANDRINI	21
VELOCITA DEI MANDRINI	250/2500 giri/min
TEMPI DI LAVORO MIN.-MAX.	1,65 – 168 sec.
POTENZA	Fino a 30 kw.
TEMPI MORTI	1,64 sec.
LUNGHEZZA MACCHINA CON GUIDA BARRE	6225 mm.
PESO	11.200 kg.

DESCRIZIONE

Macchinario usato
 Categoria: Tornio aut. plurimandrino
 nr. 8 mandrini
 Numero di serie: 8-1

ACCESSORI

Pick up contromandrino
 Filettatore completo maschio/filiera
 Stop mandrino, foratore trasversale
 Nr. 8 slitte indipendenti frontali a camme variabili
 Nr. 8 slitte trasversali a camme variabili
 Molti accessori
 Macchina completamente revisionata
 meccanica/elettrica
 Nuovo impianto elettrico con CNC SIEMENS 802
 (max. 4 assi), motori in AC Siemens con servo
 drive
 In conformità con le norme vigenti, marchio CE
 Testing report come per il nuovo, parametri casa
 madre