

WICKMAN 5/8"-6



DATI TECNICI

DIAMETRO BARRA TONDA ESAGONALE QUADRA	15,9 mm. 13,7 mm. 11,1 mm.
CORSA AVANZAMENTO SUL BLOCCO PRINC. UTENSILI	0 – 50,8 mm.
CORSA AVANZAMENTO SU SLITTE INDIPENDENTI	0 – 50,8 mm.
CORSA AVVICINAMENTO SU BLOCCO PRINCIPALE UTENSILI	36,8 - 56 mm 20,3 – 31,8 mm.
CORSA AVANZAMENTO SLITTE TRASV. INFERIORI	0 – 12,7 mm
CORSA AVANZAMENTO SLITTE TRASV. SUPERIORI	0 – 12,7 mm.
CORSA AVANZAMENT SLITTE TRASV. INTERMEDIE	0 – 8,9 mm.
MOTORE	7.5 kw. a 1450 giri/min.
GAMMA VELOCITA MANDRI- NO NORMALE CON ARRESTO MANDRINO	400 – 5000 giri/min. 355 – 3550 giri/min.
TEMPI MORTI NORMALE CON ARRESTO MANDRINO AVANZAM. BARRA LUNGO	0,64 sec. 0,77 sec. 0,77 sec.
INGOMBRO SENZA SUPPORTO PORTABARRE	975 x 2737 mm.
CON SUPPORTO PORTABARRE	975 x 5572 mm.
PESO	3050 kg.

DESCRIZIONE

Macchinario usato
 Categoria: Tornio aut. plurimandrino
 Nr. 6 mandrini
 Numero di serie: 641045 – Isp. 12070

ACCESSORI

Pick up
 Filettare
 Convogliatore trucioli
 Caricatore aut. di barre CUCCHI s.n. B164WAAA,
 anno 1995
 Accessori di normale dotazione