

# NEXTURN MOD. SA 20E



## DESCRIZIONE

Macchinario usato  
 Categoria: CNC tornio a fantina mobile

Matricola: 60720659 (2006)

## ACCESSORI

Caricatore aut. IEMCA mod. Boss  
 Tappetino prendi pezzo  
 Contromandrino per lavorazioni posteriori  
 Nr. 3mandrini post. girevoli  
 Staffa a 3+3 utensili fissi, frontali, posteriori  
 Luce segnalazione allarmi  
 Calibro altezza utensili  
 Luce di lavoro  
 Cassetta utensili di servizio

## DATI TECNICI

CONTROLLO NUMERICO	FANUC Oi-TB
ASSE	C 0,001°
DIAMETRO BARRA MATERIALE	mm 20
MAX LUNGHEZZA TORNITURA	Mm 250
UTENSILI MOTORIZZATI RADIALI ASSE X (MAIN)	4
MAX. FORATURA/MASCHIATURA MANDRINO	diam. 10 mm. / M8
MAX. DIAM. CONTROMANDRINO	diam. 20 mm.
MAX. FORATURA/MASCHIATURA POSTERIORE	diam. 8 mm / M6
MAX. FORATURA/MASCHIATURA TRASV.	diam. 7 mm / M6
MAX. FRESATURA A DISCO TRASVERSALE	diam. 30 mm
MAX. VELOCITÀ MANDRINO PRINCIPALE	giri/min 8.000
MAX. VELOCITÀ CONTROMANDRINO	giri/min 8.000
MAX. VELOCITÀ MANDRINO TRASVERSALE	giri/min 6.000
NUMERO TOTALE UTENSILI	23
UTENSILE DIAM. EST / MOTORIZ. TRASV. / ASSE Y Ø INT.	6 / 4 / 5
UTENSILI FRONTALI (CONTROMANDRINO)	4 (Std. 2 mot, opz mot 3/4)
UTENSILI POSTERIORI	4 (Std. 4 fissi, opz. Mot.2/3)
DIMENSIONE UTENSILE	□ 12 x 120 mm
AVANZAMENTI RAPIDI	32 m/min.
ASSI CONTROLLABILI	7
POSIZIONAMENTO MANDRINO	Cs + 1/1,000°
POSIZIONAMENTO CONTROMANDRINO	Cs + 1/1,000°
MANDRINO PRINCIPALE	2.2 / 3.7 kw
CONTROMANDRINO	1.5 / 2.2 kw
FORATORE / FRESATORE TRASVERSALE	1.0 kw
STAFFA UTENSILI POSTERIORI	1.0 kw
POMPA REFRIGERANTE	0.9 kw
POMPA DI LUBRIFICAZIONE	0.04 kw
CAPACITÀ REFRIGERANTE	200 lt
LUNGHEZZA X LARGHEZZA X ALTEZZA	2140x1375x1670 mm
PESO APPROSSIMATO	Kg 3200